

# СКЛАДНАЯ РУЧКА

## СКЛАДНАЯ РУЧКА

208

### ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





IP 65



LH/RH



RoHS



Прорез

max 2  
21

160

35

- Цельнометаллическая конструкция
- Более прочная и лучшего внешнего вида, чем полиамидная
- Данная ручка НЕ с пружинным механизмом и не закрывается захлопыванием
- Когда замок открыт, ключ может быть вынут

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками



### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Замок DIN-EN  
1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN  
1774-ZnAl4Cu1

КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан



1

Вариант с замком

### КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M
Замок	1
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

Для кулачков см. стр.: 128 - 129

Стержни см. на стр.: 134 - 143