PILA Электрические колонны

■ Колонна: Нержавеющая сталь или листовой металл с порошковым покрытием

- Колонна изготовлена из нержавеющей стали V2A или стального листа с порошковым покрытием
- Возможна индивидуальная высота

Технические данные колонн:

- Размеры: (В x Ш x Г) 1200 x 248 x 107 мм
- Центр крепления стойки: 330 x 295 мм
- Другие версии по запросу

Технические данные встроенных распределительных коробок:

- Распределительная коробка из резины
- Готова к подключению к стойке
- Самозакрывающееся окно
- ⧈ класс защиты II
- Степень защиты: IP54 (другие по запросу)

9082003 версия: нержавеющая сталь V2A

EPS ENCLOSURE PROTECTION SYSTEM
IP54

Высота: H = 1200 мм

Примеры компоновки: (другие комбинации по запросу!)

Компоновка	CEE 400В 5р		250В	Защита		Подключение	$I_н$,A cos $\phi_{ном}$	Кат. №
	32A	16A	16A	УЗО	Авт. выключатель			
		2	3	1 x УЗО 40A/4/0,03A (Тип A 40AT)	1 x AB 16A 3p-C 3 x AB 16A 1p-C	1 x M32 (ø18-25мм) снизу Колонна изготовлена из стального листового металла с порошковым покрытием (RAL 7016)	$I_н$ 25A cos $\phi_{ном}$ 0,7	**9082002**
	1	2	6	1 x УЗО 63A/4/0,03A (Тип A 63AT)	1 x AB 32A 3p-C 2 x AB 16A 3p-C 6 x AB 16A 1p-C	1 x M32 (ø18-25мм) снизу Колонна изготовлена из стального листового металла с порошковым покрытием (RAL 7016)	$I_н$ 50A cos $\phi_{ном}$ 0,5	**9082001**
	1	2	6	1 x УЗО 63A/4/0,03A (Тип A 63AT)	1 x AB 32A 3p-C 2 x AB 16A 3p-C 6 x AB 16A 1p-C	1 x M32 (ø18-25мм) снизу **Колонна из нержавеющей стали V2A**	$I_н$ 50A cos $\phi_{ном}$ 0,5	**9082003**

$I_н$,A = Номинальный ток распределительного устройства и блока управления; cos $\phi_{ном}$ = Номинальный коэффициент нагрузки; FU = резервный предохранитель