

Винтовые клеммные соединители

Многоуровневые клеммы



Наименование
Номер заказа
Количество в упаковке
Номинальные значения
IEC 60947-7-1
Информация по подключению
Сечение (мм²)
Одножильный провод min мм²: (мм²)-(min-max)
Многожильный провод (мм²)-(min-max)
Многожильный провод (мм²)-(min-max)
AWG - провод
Описание
Длина зачистки кабеля (мм)
Максимальный Момент затяжки
Диаметр винта
Импульсное напряжение (кВ)
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов
Аксессуары
DIN-рейка
Концевой стопор
Концевая крышка
Разделительный элемент
Малый разделительный элемент
Перемычка
Тестовый штекер
Клеммная маркировка
Групповая маркировка
Отвертка

TBL 2,5-4 2P



TBL 2,5-4 2P		
8002099438		
50		
500 V / 32 A		
2,5 - 4		
0,5 - 4		
0,5 - 4		
0,5 - 4		
20-12 AWG		
9		
0,4		
M2,5		
6		
3 / III / I		
Наименование	Номер заказа	шт.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
PRTBL 4 2P	8012396508	20
SPR TBL 4 2P	8012396558	100
SCC 2,5/2	8013095023	50
SCC 2,5/3	8013095033	50
SCC 2,5/10	8013095003	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		