СВЕТОВЫЕ СИРЕНЫ

Характеристики

Рабочее напряжение	=20...50 В; ~15...35 В или ~40...285 В
Светосигнальные функции	Мигающая / Вращающаяся/ Неподвижная
Уровень звука сирены	Выключено: Среднее 80 дБ/ Высокое 100 дБ
Цвет рассеивателя	Красный, Оранжевый, Зелёный, Голубой, Белый
Диаметр и высота рассеивателя	ø 72 мм/h 70 мм
Материал рассеивателя/основания	Поликарбонат/АБС-пластик
Допустимый уровень вибрации	0,75 мм / 10...55 Гц
Температура окружающей среды	-20°C...+70°C
Температура хранения	-30°C...+80°C
Относительная влажность	45...85 % RH
Степень защиты	IP 54
Тип кабеля	22 AWG
Вес	220 г
Гарантия	2 года

SD - R 220 BMS - W B
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)	Модель светосигнальной колонны	SD	Sirex световая сирена
		SDI	Sirex световая сирена (Внешний вход)
(2)	Цвет блока рассеивателя	R	Красный
		G	Зелёный
		O	Оранжевый
		B	Голубой
		C	Белый
(3)	Рабочее напряжение	24	=24...50 В; ~17...35 В
		220	~75...285 В
(4)	Сирена	S	Без сирены (только для модели с установки на горизонтальной поверхности)
		B	Сирена 90 дБ
		BMS	Различный звук (16 типов сигналов)
(5)	Тип монтажа	F	Монтаж на горизонтальную поверхность
		W	Монтаж на вертикальную поверхность
(6)	Цвет корпуса	I	Слоновая кость
		B	Чёрный





Характеристики

Светосигнальные функции:
Мигающая / Вращающаяся/ Неподвижная

Уровень звука сирены: Высокий / Низкий / Бесшумный

Тип звукового сигнала: 16 типов звуковых сигналов

Авторизация: внутренняя и внешняя авторизация

