

NK-1-19" IP20 – Шкаф навесной односекционный 19-дюймовый

Серия шкафов NK является оптимальным вариантом для малых и средних телеинформационных сетей. Серия выпускается: 5 высот, 3 глубины в версии со стеклянной или цельнометаллической дверью.

В верхней и нижней стенках корпуса находятся:

- плата кабельного ввода с выбивными отверстиями,
- перфорированные поверхности для вентиляционного модуля (стр. 132). Изменение направления открытия двери возможно при повороте шкафа на 180 градусов.



NK-1-19" IP20 – Корпус навесной односекционный 19-дюймовый

№	Наименование - размеры Ш*В*Г (мм) - полезная высота U	№ в каталоге дверь стеклянная	№ в каталоге дверь стальная
1	NK-1 - 600*320*400 - 6U	405-001	406-001
2	NK-1 - 600*500*400 - 10U	405-002	406-002
3	NK-1 - 600*600*400 - 12U	405-003	406-003
4	NK-1 - 600*720*400 - 15U	405-004	406-004
5	NK-1 - 600*850*400 - 18U	405-005	406-005
6	NK-1 - 600*320*500 - 6U	405-006	406-006
7	NK-1 - 600*500*500 - 10U	405-007	406-007
8	NK-1 - 600*600*500 - 12U	405-008	406-008
9	NK-1 - 600*720*500 - 15U	405-009	406-009
10	NK-1 - 600*850*500 - 18U	405-010	406-010
11	NK-1 - 600*320*600 - 6U	405-011	406-011
12	NK-1 - 600*600*600 - 10U	405-012	406-012
13	NK-1 - 600*600*600 - 12U	405-013	406-013
14	NK-1 - 600*720*600 - 15U	405-014	406-014
15	NK-1 - 600*850*600 - 18U	405-015	406-015

Объем поставки:

Шкаф в полном сборе содержит:

- два несущих профиля с расстоянием 19",
- дверь стеклянную или цельнометаллическую с патентным замком,
- корпус из листовой стали толщиной 1,25 мм,
- четыре несущих Z-образных профиля из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм,
- заднюю стенку из стального листа толщиной 1 мм,
- плату кабельного ввода с выбивными отверстиями.



Вентиляция / стр. 132



Термостаты / стр. 127



Заземление /стр. 99

Системные аксессуары – образец

№.	Наименование	Стр.	№.	Наименование	Стр.
1	Замки	78	4	Вентиляция	132
2	Настенные скобы	118	6	Телеинформационные аксессуары	139-145
3	Полки	100	7	Техническая документация	177