

P-1 и P-2 – Монтажные подпорки – предназначены для шкафов RSA, PS, а также RSB, SZB и RR

Устанавливаются для запираения объекта закрытия в 4-х местах. Доступна длина, подходящая к высоте шкафов RSB, SZB и RR.



P-1 – Монтажная подпорка для корпусов: RSA, PS



P-2 – Монтажная подпорка для корпусов: RSB, SZB

№	Наименование - размер корпуса ширина (мм)	№ в каталоге
1	P-1 - 300	918-001
2	P-1 - 400	918-002
3	P-1 - 500	918-003
4	P-1 - 600	918-004
5	P-1 - 800	918-005
6	P-2 - 400	918-035
7	P-2 - 600	918-036
8	P-2 - 800	918-037
9	P-2 - 1000	918-038
10	P-2 - 1200	918-039
11	P-2 - 1600	918-040

Объём поставки:

В упаковке 1 шт. с крепёжными принадлежностями.

Окошко – IP44

Окошко предназначено для считывания показаний счётчика. Используется в щитовом оборудовании с низкой степенью герметичности IP. Изготовлено из прозрачного поликарбоната.



Окошко – IP44

№	Наименование	№ в каталоге
1	Окошко - 120*80 IP44	5-900-017

Объём поставки:

В упаковке окошко и 4 шт. предохранительные тарелочки.

Окошко – IP66

Окошко предназначено для считывания показаний счётчика. Используется в щитовом оборудовании с высокой степенью герметичности IP. Изготовлено из прозрачного поликарбоната, дополнительно оснащено уплотнительной прокладкой.



Окошко - IP66

№	Наименование	№ в каталоге
1	Окошко 117*117 - IP66	5-900-018
2	Окошко 151*190 - IP66	5-900-019

Объём поставки:

В упаковке окошко и 4 шт. винтов.